

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15712507
Taille de pneu valide	385 / 65 - 22.5
LI / SI / PR	155 A8 / 167 A8, 22 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Flotation 648



## Indications et caractéristiques

- Pneu de flottaison à structure diagonale pour usage mixte en champ et sur route
- Usage universel sur différents types de remorques agricoles et machines tractées
- Conçu pour des capacités de charge élevées à pression de gonflage réduite, d'où une moindre compression du sol
- Les épaulements arrondis protègent également les espaces verts et la végétation
- Profil de traction avec barrettes se chevauchant pour de bonnes propriétés autonettoyantes et une conduite silencieuse

## Informations techniques

Numéro d'article	15712507
EAN	8903094031443
Taille de pneu valide	385 / 65 - 22.5
Taille alternative 1	400/60-22.5
LI / SI / PR	155 A8 / 167 A8, 22 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Flotation 648
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	60,68
Taille de jante recommandée	AG11.75
Taille de jante autorisée	11.75
Pression maximale de l'air [bar]	5,90
Largeur du pneu [mm]	400
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1070
Stat. Rayon (SLR) [mm]	475
Circonférence de roulement [mm]	3233
Profondeur du profil [mm]	22,0
Nombre de barrettes	27x2
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
155 A8	3875	40	Roue motrice	5,90	
167 A8	5450	40	Roulement libre	5,90	