

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15712510
Taille de pneu valide	500 / 45 - 22.5
LI / SI / PR	136 A8 / 148 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Flotation 558



Indications et caractéristiques

- Pneu de flottaison pour capacité de charge élevée avec une faible pression de gonflage
- Convient à un usage sur route et en champ
- Tassement minimal du sol

Informations techniques

Numéro d'article	15712510
EAN	8903094006267
Taille de pneu valide	500 / 45 - 22.5
LI / SI / PR	136 A8 / 148 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Flotation 558
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,42
Taille de jante recommandée	AG16.00
Pression maximale de l'air [bar]	2,70
Largeur du pneu [mm]	500
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1045
Stat. Rayon (SLR) [mm]	471
Circonférence de roulement [mm]	3167
Profondeur du profil [mm]	19,0
Nombre de barrettes	26x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
136 A8	2240	40	Roue motrice	2,70	
148 A8	3150	40	Roulement libre	2,70	