

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15712528
Taille de pneu valide	500 / 60 - 22.5
LI / SI / PR	151 A8 / 163 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Flotation TR 675



Indications et caractéristiques

- Le BKT Flotation TR 675 a été spécialement conçu pour le travail du sol et le transport
- Il a été développé pour équiper les remorques, cahrgeurs compacts et engins de travail
- Le pneu offre une traction remarquable ainsi qu'un grand ménagement du sol

Informations techniques

Numéro d'article	15712528
EAN	8903094019793
Taille de pneu valide	500 / 60 - 22.5
LI / SI / PR	151 A8 / 163 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Flotation TR 675
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	94,25
Taille de jante recommandée	AG16.00
Taille de jante autorisée	15.00, 17.00
Pression maximale de l'air [bar]	4,40
Largeur du pneu [mm]	500
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1181
Stat. Rayon (SLR) [mm]	534
Circonférence de roulement [mm]	3505
Profondeur du profil [mm]	38,0
Nombre de barrettes	17x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
151 A8	3450	40	Roue motrice	4,40	
163 A8	4875	40	Roulement libre	4,40	