

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15712532
Taille de pneu valide	550 / 45 - 22.5
LI / SI / PR	154 A8 / 166 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Flotation 648 T



Indications et caractéristiques

- Pneu de flottaison à structure diagonale pour usage mixte en champ et sur route
- Les épaulements arrondis protègent également les espaces verts et la végétation
- Usage universel sur différents types de remorques agricoles et machines tractées
- Profil de traction avec barrettes se chevauchant pour de bonnes propriétés autonettoyantes et une conduite silencieuse
- Conçu pour des capacités de charge élevées à pression de gonflage réduite, d'où une moindre compression du sol

Informations techniques

Numéro d'article	15712532
EAN	8903094029242
Taille de pneu valide	550 / 45 - 22.5
LI / SI / PR	154 A8 / 166 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Flotation 648 T
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	77,24
Taille de jante recommandée	AG 16.00
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	550
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1070
Stat. Rayon (SLR) [mm]	475
Circonférence de roulement [mm]	3203
Profondeur du profil [mm]	22,0
Nombre de barrettes	26x2
Largeur de la barrette [mm]	41
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
154 A8	3750	40	Roue motrice	4,00	
166 A8	5300	40	Roulement libre	4,00	