

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15712546
Taille de pneu valide	550 / 60 - 22.5
LI / SI / PR	154 A8 / 167 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Flotation V-Line



## Indications et caractéristiques

- Pneu de flottaison à structure diagonale pour usages légers, par ex. sur machines agricoles tractées et semi-portées ainsi que les presses et véhicules similaires
- Profil de traction pour de bonnes propriétés autonettoyantes
- Barrettes se chevauchant dans la partie centrale pour une conduite fluide
- Les épaulements de pneus arrondis ménagent les espaces verts et la végétation
- Non adapté aux véhicules de transport lourds et aux longs trajets sur route avec charge élevée

## Informations techniques

Numéro d'article	15712546
EAN	8903094006236
Taille de pneu valide	550 / 60 - 22.5
LI / SI / PR	154 A8 / 167 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Flotation V-Line
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	87,45
Taille de jante recommandée	AG16.00
Pression maximale de l'air [bar]	2,80
Largeur du pneu [mm]	550
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1240
Stat. Rayon (SLR) [mm]	540
Circonférence de roulement [mm]	3725
Profondeur du profil [mm]	26,0
Nombre de barrettes	30x2
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
154 A8	3750	40	Roue motrice	2,80	
167 A8	5450	40	Roulement libre	2,80	