

PNEUS

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 15712557 |
| Taille de pneu valide | 550 / 60 - 22.5 |
| LI / SI / PR | 158 A8 / 171 A8, 20 PR |
| TL/TT | TL |
| Marque | BKT |
| Profil | Flotation 648 |



Indications et caractéristiques

- Pneu de flottaison à structure diagonale pour usage mixte en champ et sur route
- Usage universel sur différents types de remorques agricoles et machines tractées
- Conçu pour des capacités de charge élevées à pression de gonflage réduite, d'où une moindre compression du sol
- Les épaulements arrondis protègent également les espaces verts et la végétation
- Profil de traction avec barrettes se chevauchant pour de bonnes propriétés autonettoyantes et une conduite silencieuse

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Numéro d'article | 15712557 |
| EAN | 8903094038862 |
| Taille de pneu valide | 550 / 60 - 22.5 |
| LI / SI / PR | 158 A8 / 171 A8, 20 PR |
| TL/TT | TL |
| Marque | BKT |
| Profil | Flotation 648 |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 101,69 |
| Taille de jante recommandée | AG16.00 |
| Pression maximale de l'air [bar] | 3,50 |
| Largeur du pneu [mm] | 550 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 1240 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 540 |
| Circonférence de roulement [mm] | 3725 |
| Profondeur du profil [mm] | 26,0 |
| Nombre de barrettes | 30x2 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 158 A8 | 4250 | 40 | Roue motrice | 3,50 | |
| 171 A8 | 6150 | 40 | Roulement libre | 3,50 | |