

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15712565
Taille de pneu valide	550 / 60 - 22.5
LI / SI / PR	154 A8 / 167 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Flotation Rib 774



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT Flotation RIB 774 est le pneu idéal pour les machines et remorques agricoles à essieux tirés
- Lors de l'utilisation sur route, sa faible résistance au roulement garantit une consommation de carburant aussi réduite que possible
- Grâce à son fin profil à rainures et à ses propriétés de flottaison, le sol est préservé de manière optimale pour obtenir les meilleurs rendements possibles

Informations techniques

Numéro d'article	15712565
EAN	8903094006618
Taille de pneu valide	550 / 60 - 22.5
LI / SI / PR	154 A8 / 167 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Flotation Rib 774
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	89,44
Taille de jante recommandée	16.00
Pression maximale de l'air [bar]	2,80
Largeur du pneu [mm]	550
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1240
Stat. Rayon (SLR) [mm]	540
Circonférence de roulement [mm]	3725
Profondeur du profil [mm]	15,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
154 A8	3750	40	Roue motrice	2,80	
167 A8	5450	40	Roulement libre	2,80	