

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15712572
Taille de pneu valide	600 / 40 - 22.5
LI / SI / PR	157 A8 / 169 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	TR 678



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le TR 678 est destiné aux chargeurs et excavatrices ainsi qu'au secteur agricole dans sa version spéciale à ceinture d'acier (Steel belted)
- Ce pneu se distingue par une bonne traction et d'excellentes capacités autonettoyantes
- Le mélange de bande de roulement résistant aux coupures réduit le risque de défaillance de l'appareil et augmente sa performance

Informations techniques

Numéro d'article	15712572
EAN	8903094051915
Taille de pneu valide	600 / 40 - 22.5
LI / SI / PR	157 A8 / 169 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	TR 678
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	106,77
Taille de jante recommandée	AG20.00
Pression maximale de l'air [bar]	4,10
Largeur du pneu [mm]	615
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1085
Stat. Rayon (SLR) [mm]	483
Circonférence de roulement [mm]	3264
Profondeur du profil [mm]	38,0
Nombre de barrettes	18x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
157 A8	4125	40	Roue motrice	4,10	
169 A8	5800	40	Roulement libre	4,10	