

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15712597
Taille de pneu valide	650 / 45 - 22.5
LI / SI / PR	166 B, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	TR 678



Indications et caractéristiques

- Le TR 678 est destiné aux chargeurs et excavatrices ainsi qu'au secteur agricole dans sa version spéciale à ceinture d'acier (Steel belted)
- Ce pneu se distingue par une bonne traction et d'excellentes capacités autonettoyantes
- Le mélange de bande de roulement résistant aux coupures réduit le risque de défaillance de l'appareil et augmente sa performance

Informations techniques

Numéro d'article	15712597
EAN	8903094026517
Taille de pneu valide	650 / 45 - 22.5
LI / SI / PR	166 B, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	TR 678
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	137,35
Taille de jante recommandée	20.00
Pression maximale de l'air [bar]	4,50
Largeur du pneu [mm]	650
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1150
Stat. Rayon (SLR) [mm]	502
Circonférence de roulement [mm]	3302
Profondeur du profil [mm]	38,0
Nombre de barrettes	18x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
166 B	5300	50		4,50	