

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15712608
Taille de pneu valide	710 / 40 - 22.5
LI / SI / PR	173 A8
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	TR 678



Indications et caractéristiques

- Le TR 678 est destiné aux chargeurs et excavatrices ainsi qu'au secteur agricole dans sa version spéciale à ceinture d'acier (Steel belted)
- Ce pneu se distingue par une bonne traction et d'excellentes capacités autonettoyantes
- Le mélange de bande de roulement résistant aux coupures réduit le risque de défaillance de l'appareil et augmente sa performance

Informations techniques

Numéro d'article	15712608
EAN	8903094064755
Taille de pneu valide	710 / 40 - 22.5
LI / SI / PR	173 A8
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	TR 678
Code TRA	LS-2
Propriétés de la carcasse	HD,Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	158,75
Taille de jante recommandée	AG24.00
Pression maximale de l'air [bar]	6,00
Largeur du pneu [mm]	707
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1165
Stat. Rayon (SLR) [mm]	545
Circonférence de roulement [mm]	3624
Profondeur du profil [mm]	37,5
Nombre de barrettes	17x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
173 A8	6500	40		6,00	