

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15712825
Taille de pneu valide	600 / 55 - 26.5
LI / SI / PR	159 A8 / 170 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Flotation 648



Indications et caractéristiques

- Pneu de flottaison à structure diagonale pour usage mixte en champ et sur route
- Les épaulements arrondis protègent également les espaces verts et la végétation
- Usage universel sur différents types de remorques agricoles et machines tractées
- Profil de traction avec barrettes se chevauchant pour de bonnes propriétés autonettoyantes et une conduite silencieuse
- Conçu pour des capacités de charge élevées à pression de gonflage réduite, d'où une moindre compression du sol

Informations techniques

Numéro d'article	15712825
EAN	8903094006441
Taille de pneu valide	600 / 55 - 26.5
LI / SI / PR	159 A8 / 170 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Flotation 648
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	122,69
Taille de jante recommandée	AG20.00
Pression maximale de l'air [bar]	2,60
Largeur du pneu [mm]	600
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1354
Stat. Rayon (SLR) [mm]	581
Speed Radius Index (SRI)	575
Circonférence de roulement [mm]	4017
Profondeur du profil [mm]	26,0
Nombre de barrettes	32x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
159 A8	4375	40	Roue motrice	2,60	
170 A8	6000	40	Roulement libre	2,60	