

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15715090
Taille de pneu valide	VF 445 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	169 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	SR 713



Indications et caractéristiques

- Ce pneu BKT SR 713 est un pneu All Steel à structure radiale destiné aux machines agricoles
- Sa solide carcasse dotée de bandes d'acier multicouches assure une grande longévité au pneu
- Grâce à la technologie VF, ce pneu offre une capacité de charge jusqu'à 40 % supérieure pour la même pression de gonflage ou une capacité de charge identique pour une pression de gonflage 40 % plus faible par rapport à un pneu standard
- La bande de roulement disposant de plusieurs rainures et d'une grande surface de contact diminue le compactage du sol et permet une usure lente et homogène
- Lors de transports sur route, le pneu se distingue par sa fiabilité et une vitesse maximale de 65 km/h

Informations techniques

Numéro d'article	15715090
EAN	8903094059416
Taille de pneu valide	VF 445 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	169 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	SR 713
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	101,34
Taille de jante recommandée	13.00
Taille de jante autorisée	14.00
Pression maximale de l'air [bar]	4,40
Largeur du pneu [mm]	440
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1160
Stat. Rayon (SLR) [mm]	533
Circonférence de roulement [mm]	3515
Profondeur du profil [mm]	19,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
169 D	5800	65		4,40	