

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15715121
Taille de pneu valide	500 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	155 D / 152 E
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M



## Indications et caractéristiques

- Pneu de flottaison à ceinture d'acier pour une utilisation polyvalente sur une grande variété de véhicules et remorques agricoles
- Énorme capacité de charge et grande capacité de transport avec homologation jusqu'à 65 km/h (en partie même jusqu'à 70 km/h)
- Profil directionnel moderne pour de très bonnes caractéristiques de conduite sur route, ainsi que de bonnes propriétés autonettoyantes pour une utilisation en champ
- Moindre résistance au roulement permettant des économies de carburant

## Informations techniques

Numéro d'article	15715121
EAN	8903094040605
Taille de pneu valide	500 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	155 D / 152 E
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	100,31
Taille de jante recommandée	AG16.00
Taille de jante autorisée	15, 17
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	503
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1172
Stat. Rayon (SLR) [mm]	531
Circonférence de roulement [mm]	3577
Profondeur du profil [mm]	21,0
Contenance du pneu 75% [litr.]	297
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
155 D	3875	65		4,00	
152 E	3550	70		4,00	