

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15715129
Taille de pneu valide	600 / 50 R 22.5
LI / SI / PR	170 A8 / 159 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	FL 639



Indications et caractéristiques

- Pneu de traction pour un usage mixte sur route et en champ avec un volume de chargement élevé
- Bon auto-nettoyage et barrettes médianes se chevauchant pour un bon confort de conduite
- Capacité de charge élevée même avec une faible pression de gonflage, et large surface de contact pour un ménagement optimal des sols

Informations techniques

Numéro d'article	15715129
EAN	8903094028153
Taille de pneu valide	600 / 50 R 22.5
LI / SI / PR	170 A8 / 159 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	FL 639
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	109,50
Taille de jante recommandée	AG20.00
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	611
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1172
Stat. Rayon (SLR) [mm]	530
Speed Radius Index (SRI)	550
Circonférence de roulement [mm]	3540
Profondeur du profil [mm]	31,0
Contenance du pneu 75% [ltr.]	251
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
170 A8	6000	40		4,00	
159 D	4375	65		4,00	