

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15715142
Taille de pneu valide	600 / 50 R 22.5
LI / SI / PR	170 A8 / 159 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	FL 630 Ultra



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT FL630 Ultra est un pneu de flottaison à utiliser en champ et sur route
- Il convient particulièrement aux remorques agricoles, presses à balles, semoirs lourds et épandeurs de fumier
- Son profil robuste présente une remarquable traction même dans les virages et les manœuvres
- Ce pneu garantit une bonne adhérence sur tous les sols et d'excellentes propriétés autonettoyantes
- Sa grande surface de contact garantit un faible compactage du sol et préserve très bien le sol
- Lors de transports sur route, le pneu se distingue grâce à une conduite confortable et de faibles émissions sonores

Informations techniques

Numéro d'article	15715142
EAN	8903094054220
Taille de pneu valide	600 / 50 R 22.5
LI / SI / PR	170 A8 / 159 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	FL 630 Ultra
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	112,00
Taille de jante recommandée	AG20.00
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	611
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1172
Stat. Rayon (SLR) [mm]	518
Speed Radius Index (SRI)	550
Circonférence de roulement [mm]	3533
Profondeur du profil [mm]	30,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
170 A8	6000	40		4,00	
159 D	4375	65		4,00	