

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15715168
Taille de pneu valide	710 / 40 R 22.5
LI / SI / PR	161 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	FL 635



## Indications et caractéristiques

- Pneu de flottaison moderne avec profil de traction à pavés
- Solide carcasse en nylon Heavy Duty avec renfort par couches de ceinture en polyester
- Spécialement conçu pour les presses à balles (en particulier pour la récolte de fourrage vert) et autres machines agricoles tractées
- Le profil à pavés ouvert et les épaulements arrondis assurent une préservation optimale des prairies
- Le profil de traction assure une bonne adhérence sur sols mouillés ainsi qu'une capacité d'auto-nettoyage rapide

## Informations techniques

Numéro d'article	15715168
EAN	8903094053285
Taille de pneu valide	710 / 40 R 22.5
LI / SI / PR	161 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	FL 635
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	124,30
Taille de jante recommandée	AG24.00
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	727
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1140
Stat. Rayon (SLR) [mm]	510
Speed Radius Index (SRI)	550
Circonférence de roulement [mm]	3467
Profondeur du profil [mm]	24,5
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
161 D	4625	65		4,00	