

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15715222
Taille de pneu valide	650 / 55 R 26.5
LI / SI / PR	178 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M



## Indications et caractéristiques

- Pneu de flottaison à ceinture d'acier pour une utilisation polyvalente sur une grande variété de véhicules et remorques agricoles
- Énorme capacité de charge et grande capacité de transport avec homologation jusqu'à 65 km/h (en partie même jusqu'à 70 km/h)
- Profil directionnel moderne pour de très bonnes caractéristiques de conduite sur route, ainsi que de bonnes propriétés autonettoyantes pour une utilisation en champ
- Moindre résistance au roulement permettant des économies de carburant

**Informations techniques**

Numéro d'article	15715222
EAN	8903094049622
Taille de pneu valide	650 / 55 R 26.5
LI / SI / PR	178 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M
Propriétés de la carcasse	HD,Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	161,60
Taille de jante recommandée	AG 20.00
Pression maximale de l'air [bar]	6,00
Largeur du pneu [mm]	645
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1389
Stat. Rayon (SLR) [mm]	609
Circonférence de roulement [mm]	4250
E-Ready	non

**Capacités de charge**

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
178 D	7500	65		6,00	