

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15715280
Taille de pneu valide	30.5L R 32
LI / SI / PR	181 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Ridemax FL 690



Indications et caractéristiques

- Convient pour les épandeurs d'engrais, les véhicules de transbordement et autres engins agricoles tractés avec env. 75 % d'utilisation sur route
- Carcasse robuste renforcée par ceinture d'acier offrant une capacité de charge supplémentaire et une protection contre les perforations
- Dessin du profil avec faible résistance au roulement pour une moindre consommation de carburant

Informations techniques

Numéro d'article	15715280
EAN	8903094033836
Taille de pneu valide	30.5L R 32
Taille alternative 1	800/65R32
LI / SI / PR	181 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Ridemax FL 690
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	301,39
Taille de jante recommandée	DW27B
Pression maximale de l'air [bar]	3,00
Largeur du pneu [mm]	790
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1800
Stat. Rayon (SLR) [mm]	806
Circonférence de roulement [mm]	5430
Profondeur du profil [mm]	31,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
181 B	8250	50		3,00	