

## PNEUS

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Groupe de produits    | Pneus         |
| Numéro d'article      | 15717220      |
| Taille de pneu valide | 440 / 50 R 17 |
| LI / SI / PR          | 135 D         |
| TL/TT                 | TL            |
| Marque                | BKT           |
| Profil                | Trac Super    |



## Indications et caractéristiques

- Pneu de traction à structure radiale conçu pour les prairies mais aussi pour un usage mixte sur route et hors route
- Profil de traction agressif, avec disposition en décalé pour une traction fiable dans toutes les conditions, notamment en pente
- La grande surface de contact assure une stabilité accrue lors de l'utilisation
- La carcasse renforcée par une ceinture en acier rend le pneu encore plus stable et le protège contre les coupures

Informations techniques

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Numéro d'article                 | 15717220      |
| EAN                              | 8903094038534 |
| Taille de pneu valide            | 440 / 50 R 17 |
| LI / SI / PR                     | 135 D         |
| TL/TT                            | TL            |
| Marque                           | BKT           |
| Profil                           | Trac Super    |
| Antistatique                     | non           |
| Couleur du pneu                  | Noir          |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 51,08         |
| Taille de jante recommandée      | 14.00         |
| Taille de jante autorisée        | 13.00         |
| Pression maximale de l'air [bar] | 3,60          |
| Largeur du pneu [mm]             | 441           |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 872           |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 395           |
| Speed Radius Index (SRI)         | 410           |
| Circonférence de roulement [mm]  | 2674          |
| Profondeur du profil [mm]        | 21,5          |
| E-Ready                          | non           |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 135 D  | 2180                    | 65             |                      | 3,60           |                  |