

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15722070
Taille de pneu valide	9.5 - 20
LI / SI / PR	102 A6 / 99 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 135



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT TR 135 est un pneu agricole à structure diagonale destiné aux machines de travail des sols et pulvérisateurs
- Quelques tailles et modèles conviennent également aux pelles, remorques et machines de récolte
- Ses barrettes à double coude assurent une excellente transmission de la traction
- Ce pneu offre de très bonnes propriétés autonettoyantes et une excellente stabilité même sur des sols difficiles
- Ses barrettes se chevauchant au milieu de la bande de roulement garantissent une bonne tenue de route

Informations techniques

Numéro d'article	15722070
EAN	8903094004621
Taille de pneu valide	9.5 - 20
LI / SI / PR	102 A6 / 99 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 135
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	22,79
Taille de jante recommandée	W8
Taille de jante autorisée	W7
Pression maximale de l'air [bar]	2,20
Largeur du pneu [mm]	240
Diamètre extérieur du pneu [mm]	955
Stat. Rayon (SLR) [mm]	444
Circonférence de roulement [mm]	2913
Profondeur du profil [mm]	28,0
Nombre de barrettes	16x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
102 A6	850	30		2,20	
99 A8	775	40		2,20	