

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15722095
Taille de pneu valide	9.5 - 24
LI / SI / PR	112 A6 / 108 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 135



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT TR 135 est un pneu agricole à structure diagonale destiné aux machines de travail des sols et pulvérisateurs
- Quelques tailles et modèles conviennent également aux pelles, remorques et machines de récolte
- Ses barrettes à double coude assurent une excellente transmission de la traction
- Ce pneu offre de très bonnes propriétés autonettoyantes et une excellente stabilité même sur des sols difficiles
- Ses barrettes se chevauchant au milieu de la bande de roulement garantissent une bonne tenue de route

Informations techniques

Numéro d'article	15722095
EAN	8903094004669
Taille de pneu valide	9.5 - 24
LI / SI / PR	112 A6 / 108 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 135
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	26,23
Taille de jante recommandée	W8
Taille de jante autorisée	W7
Pression maximale de l'air [bar]	2,80
Largeur du pneu [mm]	241
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1060
Stat. Rayon (SLR) [mm]	502
Circonférence de roulement [mm]	3234
Profondeur du profil [mm]	31,0
Nombre de barrettes	20x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
112 A6	1120	30		2,80	
108 A8	1000	40		2,80	