

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15722171
Taille de pneu valide	13.6 - 24
LI / SI / PR	130 A6 / 126 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 135



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT TR 135 est un pneu agricole à structure diagonale destiné aux machines de travail des sols et pulvérisateurs
- Quelques tailles et modèles conviennent également aux pelles, remorques et machines de récolte
- Ses barrettes à double coude assurent une excellente transmission de la traction
- Ce pneu offre de très bonnes propriétés autonettoyantes et une excellente stabilité même sur des sols difficiles
- Ses barrettes se chevauchant au milieu de la bande de roulement garantissent une bonne tenue de route

Informations techniques

Numéro d'article	15722171
EAN	8903094029938
Taille de pneu valide	13.6 - 24
LI / SI / PR	130 A6 / 126 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 135
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	50,40
Taille de jante recommandée	W12
Taille de jante autorisée	W11
Pression maximale de l'air [bar]	2,90
Largeur du pneu [mm]	355
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1220
Stat. Rayon (SLR) [mm]	562
Circonférence de roulement [mm]	3698
Profondeur du profil [mm]	35,5
Nombre de barrettes	17x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
130 A6	1900	30		2,90	
126 A8	1700	40		5,90	