

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15722445
Taille de pneu valide	7.2 - 30
LI / SI / PR	95 A6 / 91 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 135



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT TR 135 est un pneu agricole à structure diagonale destiné aux machines de travail des sols et pulvérisateurs
- Quelques tailles et modèles conviennent également aux pelles, remorques et machines de récolte
- Ses barrettes à double coude assurent une excellente transmission de la traction
- Ce pneu offre de très bonnes propriétés autonettoyantes et une excellente stabilité même sur des sols difficiles
- Ses barrettes se chevauchant au milieu de la bande de roulement garantissent une bonne tenue de route

## Informations techniques

Numéro d'article	15722445
EAN	8903094004553
Taille de pneu valide	7.2 - 30
LI / SI / PR	95 A6 / 91 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 135
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	22,15
Taille de jante recommandée	W6
Pression maximale de l'air [bar]	2,30
Largeur du pneu [mm]	185
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1095
Stat. Rayon (SLR) [mm]	523
Circonférence de roulement [mm]	3219
Profondeur du profil [mm]	28,0
Nombre de barrettes	25x2
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
95 A6	690	30		2,30	
91 A8	615	40		2,30	