

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15722755
Taille de pneu valide	12.4 - 38
LI / SI / PR	138 A6 / 134 A8, 14 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 135



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT TR 135 est un pneu agricole à structure diagonale destiné aux machines de travail des sols et pulvérisateurs
- Quelques tailles et modèles conviennent également aux pelles, remorques et machines de récolte
- Ses barrettes à double coude assurent une excellente transmission de la traction
- Ce pneu offre de très bonnes propriétés autonettoyantes et une excellente stabilité même sur des sols difficiles
- Ses barrettes se chevauchant au milieu de la bande de roulement garantissent une bonne tenue de route

Informations techniques

Numéro d'article	15722755
EAN	8903094032709
Taille de pneu valide	12.4 - 38
LI / SI / PR	138 A6 / 134 A8, 14 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 135
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	63,98
Taille de jante recommandée	W11
Taille de jante autorisée	W9, W10
Pression maximale de l'air [bar]	3,70
Largeur du pneu [mm]	325
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1525
Stat. Rayon (SLR) [mm]	718
Circonférence de roulement [mm]	4670
Profondeur du profil [mm]	34,0
Nombre de barrettes	24x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
138 A6	2360	30		3,70	
134 A8	2120	40		3,70	