

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15722765
Taille de pneu valide	15.5 - 38
LI / SI / PR	133 A6 / 129 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 135



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT TR 135 est un pneu agricole à structure diagonale destiné aux machines de travail des sols et pulvérisateurs
- Quelques tailles et modèles conviennent également aux pelles, remorques et machines de récolte
- Ses barrettes à double coude assurent une excellente transmission de la traction
- Ce pneu offre de très bonnes propriétés autonettoyantes et une excellente stabilité même sur des sols difficiles
- Ses barrettes se chevauchant au milieu de la bande de roulement garantissent une bonne tenue de route

Informations techniques

Numéro d'article	15722765
EAN	8903094003549
Taille de pneu valide	15.5 - 38
LI / SI / PR	133 A6 / 129 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 135
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,59
Taille de jante recommandée	W14L
Pression maximale de l'air [bar]	1,80
Largeur du pneu [mm]	395
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1585
Stat. Rayon (SLR) [mm]	746
Circonférence de roulement [mm]	4660
Profondeur du profil [mm]	34,0
Nombre de barrettes	22x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
133 A6	2060	30		1,80	
129 A8	1850	40		1,80	