

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15722790
Taille de pneu valide	20.8 - 38
LI / SI / PR	156 A6 / 152 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 135



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT TR 135 est un pneu agricole à structure diagonale destiné aux machines de travail des sols et pulvérisateurs
- Quelques tailles et modèles conviennent également aux pelles, remorques et machines de récolte
- Ses barrettes à double coude assurent une excellente transmission de la traction
- Ce pneu offre de très bonnes propriétés autonettoyantes et une excellente stabilité même sur des sols difficiles
- Ses barrettes se chevauchant au milieu de la bande de roulement garantissent une bonne tenue de route

Informations techniques

Numéro d'article	15722790
EAN	8903094003952
Taille de pneu valide	20.8 - 38
LI / SI / PR	156 A6 / 152 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	TR 135
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	153,09
Taille de jante recommandée	W18L
Taille de jante autorisée	W16L
Pression maximale de l'air [bar]	2,00
Largeur du pneu [mm]	530
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1835
Stat. Rayon (SLR) [mm]	846
Speed Radius Index (SRI)	875
Circonférence de roulement [mm]	5684
Profondeur du profil [mm]	41,0
Nombre de barrettes	22x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
156 A6	4000	30		2,00	
152 A8	3550	40		2,00	