

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726120
Taille de pneu valide	380 / 85 R 24
LI / SI / PR	131 A8 / 131 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ■ Moving Professionals



Indications et caractéristiques

- Pneu standard de série 85 pour tracteurs d'une puissance moyenne allant jusqu'à 180 CV.
- Nombreuses dimensions disponibles, aussi utilisable comme pneu pour cultures.
- Bonne traction et bon autonettoyage.
- Barrettes arrondies au niveau des épaulements pour ménager les plantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

Informations techniques

Numéro d'article	15726120
EAN	8903094021635
Taille de pneu valide	380 / 85 R 24
Taille alternative 1	14.9R24
LI / SI / PR	131 A8 / 131 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	73,50
Taille de jante recommandée	W12
Taille de jante autorisée	W11, W13
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	380
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1256
Stat. Rayon (SLR) [mm]	554
Circonférence de roulement [mm]	3720
Profondeur du profil [mm]	45,0
Nombre de barrettes	18x2
Largeur de la barrette [mm]	34
Contenance du pneu 75% [litr.]	174
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
131 A8	1950	40		1,60	
131 B	1950	50		1,60	