

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726147
Taille de pneu valide	420 / 85 R 26
LI / SI / PR	138 A8 / 138 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	RT 857



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le pneu RT 857 est adapté pour les tracteurs de puissance moyenne.
- Excellent confort de conduite dans le secteur du transport.
- Les couches de ceintures en polyester permettent une grande capacité de charge tandis que le composé de caoutchouc spécial Stubble Guard assure un pneu robuste et le protège des perforations.

Informations techniques

Numéro d'article	15726147
EAN	8903094045013
Taille de pneu valide	420 / 85 R 26
Taille alternative 1	16.9R26
LI / SI / PR	138 A8 / 138 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	RT 857
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	95,16
Taille de jante recommandée	DW15L
Taille de jante autorisée	W14L, W15L, W16L,DW16L
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	438
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1374
Stat. Rayon (SLR) [mm]	616
Speed Radius Index (SRI)	650
Circonférence de roulement [mm]	4115
Profondeur du profil [mm]	34,0
Nombre de barrettes	20x2
Largeur de la barrette [mm]	40
Contenance du pneu 75% [ltr.]	263.27
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
138 A8	2360	40		1,60	
138 B	2360	50		1,60	