

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726170
Taille de pneu valide	320 / 85 R 28
LI / SI / PR	124 A8 / 124 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Pneu standard de série 85 pour tracteurs d'une puissance moyenne allant jusqu'à 180 CV.
- Nombreuses dimensions disponibles, aussi utilisable comme pneu pour cultures.
- Bonne traction et bon autonettoyage.
- Barrettes arrondies au niveau des épaulements pour ménager les plantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

Informations techniques

Numéro d'article	15726170
EAN	8903094021574
Taille de pneu valide	320 / 85 R 28
Taille alternative 1	12.4R28
LI / SI / PR	124 A8 / 124 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,06
Taille de jante recommandée	11
Taille de jante autorisée	9, 10
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	329
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1255
Stat. Rayon (SLR) [mm]	569
Speed Radius Index (SRI)	600
Circonférence de roulement [mm]	3743
Profondeur du profil [mm]	42,0
Largeur de la barrette [mm]	31
Contenance du pneu 75% [litr.]	125.25
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
124 A8	1600	40		1,60	
124 B	1600	50		1,60	