Bohnenkamp
Moving Professionals

10.06.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726302
Taille de pneu valide	420 / 85 R 34
LI / SI / PR	147 A8 / 147 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Pneu standard de série 85 pour tracteurs d'une puissance moyenne allant jusqu'à 180 CV.
- Nombreuses dimensions disponibles, aussi utilisable comme pneu pour cultures.
- Bonne traction et bon autonettoyage.
- Barrettes arrondies au niveau des épaulements pour ménager les plantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

10.06.2025

Informations techniques

Numéro d'article	15726302
EAN	8903094058532
Taille de pneu valide	420 / 85 R 34
Taille alternative 1	16.9R34
LI / SI / PR	147 A8 / 147 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	116,84
Taille de jante recommandée	W15L
Taille de jante autorisée	W13, W14L
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	438
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1578
Stat. Rayon (SLR) [mm]	728
Speed Radius Index (SRI)	750
Circonférence de roulement [mm]	4782
Profondeur du profil [mm]	48,5
Nombre de barrettes	21x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	309
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
147 A8	3075	40		2,40	
147 B	3075	50		2,40	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.