

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726350
Taille de pneu valide	340 / 85 R 36
LI / SI / PR	132 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Pneu standard de série 85 pour tracteurs d'une puissance moyenne allant jusqu'à 180 CV.
- Nombreuses dimensions disponibles, aussi utilisable comme pneu pour cultures.
- Bonne traction et bon autonettoyage.
- Barrettes arrondies au niveau des épaulements pour ménager les plantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

Informations techniques

Numéro d'article	15726350
EAN	8903094021642
Taille de pneu valide	340 / 85 R 36
Taille alternative 1	13.6R36
LI / SI / PR	132 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	83,83
Taille de jante recommandée	W12
Taille de jante autorisée	W11
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	353
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1492
Stat. Rayon (SLR) [mm]	689
Speed Radius Index (SRI)	725
Circonférence de roulement [mm]	4507
Profondeur du profil [mm]	44,0
Nombre de barrettes	22x2
Largeur de la barrette [mm]	33
Contenance du pneu 75% [litr.]	178.5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
132 A8	2000	40		1,60	
132 B	2000	50		1,60	