

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726370
Taille de pneu valide	340 / 85 R 38
LI / SI / PR	133 A8 / 133 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Indications et caractéristiques

- Pneu standard de série 85 pour tracteurs d'une puissance moyenne allant jusqu'à 180 CV.
- Nombreuses dimensions disponibles, aussi utilisable comme pneu pour cultures.
- Bonne traction et bon autonettoyage.
- Barrettes arrondies au niveau des épaulements pour ménager les plantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

## Informations techniques

Numéro d'article	15726370
EAN	8903094021673
Taille de pneu valide	340 / 85 R 38
Taille alternative 1	13.6R38
LI / SI / PR	133 A8 / 133 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	89,81
Taille de jante recommandée	W12
Taille de jante autorisée	W10, W11
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	353
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1543
Stat. Rayon (SLR) [mm]	712
Speed Radius Index (SRI)	750
Circonférence de roulement [mm]	4668
Profondeur du profil [mm]	46,0
Nombre de barrettes	22x2
Largeur de la barrette [mm]	33
Contenance du pneu 75% [litr.]	198.75
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
133 A8	2060	40		1,60	
133 B	2060	50		1,60	