

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726390
Taille de pneu valide	420 / 85 R 38
LI / SI / PR	144 A8 / 144 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Indications et caractéristiques

- Pneu standard de série 85 pour tracteurs d'une puissance moyenne allant jusqu'à 180 CV.
- Nombreuses dimensions disponibles, aussi utilisable comme pneu pour cultures.
- Bonne traction et bon autonettoyage.
- Barrettes arrondies au niveau des épaulements pour ménager les plantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

## Informations techniques

Numéro d'article	15726390
EAN	8903094021758
Taille de pneu valide	420 / 85 R 38
Taille alternative 1	16.9R38
LI / SI / PR	144 A8 / 144 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	126,37
Taille de jante recommandée	W15L
Taille de jante autorisée	W13, W14L
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	438
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1679
Stat. Rayon (SLR) [mm]	763
Speed Radius Index (SRI)	800
Circonférence de roulement [mm]	5014
Profondeur du profil [mm]	51,0
Nombre de barrettes	21x2
Largeur de la barrette [mm]	38
Contenance du pneu 75% [ltr.]	306.75
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
144 A8	2800	40		1,60	
144 B	2800	50		1,60	