

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726410
Taille de pneu valide	520 / 85 R 38
LI / SI / PR	155 A8 / 155 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Pneu standard de série 85 pour tracteurs d'une puissance moyenne allant jusqu'à 180 CV.
- Nombreuses dimensions disponibles, aussi utilisable comme pneu pour cultures.
- Bonne traction et bon autonettoyage.
- Barrettes arrondies au niveau des épaulements pour ménager les plantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

Informations techniques

Numéro d'article	15726410
EAN	8903094021802
Taille de pneu valide	520 / 85 R 38
Taille alternative 1	20.8R38
LI / SI / PR	155 A8 / 155 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	192,81
Taille de jante recommandée	DW16L
Taille de jante autorisée	DW18L, DD16L
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	516
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1849
Stat. Rayon (SLR) [mm]	813
Speed Radius Index (SRI)	875
Circonférence de roulement [mm]	5466
Profondeur du profil [mm]	57,0
Nombre de barrettes	21x2
Largeur de la barrette [mm]	43
Contenance du pneu 75% [litr.]	516.75
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
155 A8	3875	40		1,60	
155 B	3875	50		1,60	