

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726458
Taille de pneu valide	420 / 80 R 46
LI / SI / PR	170 A2 / 159 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ■ Moving Professionals



Indications et caractéristiques

- Pneu standard de série 85 pour tracteurs d'une puissance moyenne allant jusqu'à 180 CV.
- Nombreuses dimensions disponibles, aussi utilisable comme pneu pour cultures.
- Bonne traction et bon autonettoyage.
- Barrettes arrondies au niveau des épaulements pour ménager les plantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

Informations techniques

Numéro d'article	15726458
EAN	8903094046072
Taille de pneu valide	420 / 80 R 46
Taille alternative 1	16.9R46
LI / SI / PR	170 A2 / 159 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	159,93
Taille de jante recommandée	W13
Taille de jante autorisée	W12
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	418
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1840
Stat. Rayon (SLR) [mm]	863
Speed Radius Index (SRI)	900
Circonférence de roulement [mm]	5641
Profondeur du profil [mm]	51,0
Nombre de barrettes	26x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	371.75
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
170 A2	6000	10		3,20	
159 D	4375	65		3,20	