

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726472
Taille de pneu valide	520 / 85 R 46
LI / SI / PR	173 A8 / 173 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ■ Moving Professionals



Indications et caractéristiques

- Pneu standard de série 85 pour tracteurs d'une puissance moyenne allant jusqu'à 180 CV.
- Nombreuses dimensions disponibles, aussi utilisable comme pneu pour cultures.
- Bonne traction et bon autonettoyage.
- Barrettes arrondies au niveau des épaulements pour ménager les plantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

Informations techniques

Numéro d'article	15726472
EAN	8903094040544
Taille de pneu valide	520 / 85 R 46
Taille alternative 1	20.8R46
LI / SI / PR	173 A8 / 173 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	241.03
Taille de jante recommandée	DW16L
Taille de jante autorisée	DW18L, W18L, W18A
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	516
Diamètre extérieur du pneu [mm]	2052
Stat. Rayon (SLR) [mm]	964
Speed Radius Index (SRI)	975
Circonférence de roulement [mm]	6310
Profondeur du profil [mm]	56,5
Nombre de barrettes	24x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	594
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
173 A8	6500	40		4,00	
173 B	6500	50		4,00	