

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726535
Taille de pneu valide	11L R 16
LI / SI / PR	122 A8 / 122 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agro Industrial RT 747



Bohnenkamp
■ ■ ■ Moving Professionals



Indications et caractéristiques

- Large surface de contact pour un ménagement optimal des sols.
- La résistance au roulement réduite diminue la consommation de carburant.
- Nouveau dessin des barrettes avec traction optimale.
- La construction stable de la carcasse offre de grandes réserves de capacité de charge.
- Le composé de caoutchouc spécial assure une grande longévité.

Informations techniques

Numéro d'article	15726535
EAN	8903094062737
Taille de pneu valide	11L R 16
LI / SI / PR	122 A8 / 122 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agro Industrial RT 747
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	30,50
Taille de jante recommandée	W8
Taille de jante autorisée	W10L
Pression maximale de l'air [bar]	2,20
Largeur du pneu [mm]	290
Diamètre extérieur du pneu [mm]	850
Stat. Rayon (SLR) [mm]	371
Circonférence de roulement [mm]	2497
Profondeur du profil [mm]	24,5
Nombre de barrettes	17x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
122 A8	1500	40		2,20	
122 B	1500	50		2,20	