

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726566
Taille de pneu valide	280 / 70 R 18
LI / SI / PR	114 A8 / 114 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 765



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Indications et caractéristiques

- Pneu large de série 70 pour tracteurs d'une puissance faible à moyenne.
- Principales domaines d'utilisation : agriculture et prairies.
- Faible tassement des sols et bonnes propriétés autonettoyantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

## Informations techniques

Numéro d'article	15726566
EAN	8903094021901
Taille de pneu valide	280 / 70 R 18
LI / SI / PR	114 A8 / 114 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	28,40
Taille de jante recommandée	W9
Taille de jante autorisée	W8, W10
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	282
Diamètre extérieur du pneu [mm]	849
Stat. Rayon (SLR) [mm]	381
Circonférence de roulement [mm]	2547
Profondeur du profil [mm]	32,0
Nombre de barrettes	17x2
Largeur de la barrette [mm]	25
Contenance du pneu 75% [ltr.]	49.5
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
114 A8	1180	40		2,40	
114 B	1180	50		2,40	