

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726602
Taille de pneu valide	380 / 70 R 20
LI / SI / PR	132 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 765



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Pneu large de série 70 pour tracteurs d'une puissance faible à moyenne.
- Principales domaines d'utilisation : agriculture et prairies.
- Faible tassement des sols et bonnes propriétés autonettoyantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

Informations techniques

Numéro d'article	15726602
EAN	8903094021987
Taille de pneu valide	380 / 70 R 20
LI / SI / PR	132 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	59,80
Taille de jante recommandée	W12
Taille de jante autorisée	W11, W13
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	380
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1082
Stat. Rayon (SLR) [mm]	482
Circonférence de roulement [mm]	3213
Profondeur du profil [mm]	42,0
Nombre de barrettes	17x2
Largeur de la barrette [mm]	32
Contenance du pneu 75% [ltr.]	123.75
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
132 A8	2000	40		2,40	
132 B	2000	50		2,40	