

## **PNEUS**

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726644
Taille de pneu valide	19.5L R 24
LI / SI / PR	157 A8 / 154 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agro Industrial RT 747





## Indications et caractéristiques

- Large surface de contact pour un ménagement optimal des sols.
- La résistance au roulement réduite diminue la consommation de carburant.
- Nouveau dessin des barrettes avec traction optimale.
- La construction stable de la carcasse offre de grandes réserves de capacité de charge.
- Le composé de caoutchouc spécial assure une grande longévité.



## Informations techniques

Numéro d'article	15726644
EAN	8903094016822
Taille de pneu valide	19.5L R 24
Taille alternative 1	500/70R24
LI / SI / PR	157 A8 / 154 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agro Industrial RT 747
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	114,40
Taille de jante recommandée	16
Taille de jante autorisée	15
Pression maximale de l'air [bar]	3,00
Largeur du pneu [mm]	485
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1320
Stat. Rayon (SLR) [mm]	585
Speed Radius Index (SRI)	625
Circonférence de roulement [mm]	3949
Profondeur du profil [mm]	42,0
Nombre de barrettes	18x2
Largeur de la barrette [mm]	48
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
157 A8	4125	40		3,00	
	3750	50		3,00	