

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726651
Taille de pneu valide	480 / 70 R 24
LI / SI / PR	138 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 765



Indications et caractéristiques

- Pneu large de série 70 pour tracteurs d'une puissance faible à moyenne.
- Principales domaines d'utilisation : agriculture et prairies.
- Faible tassement des sols et bonnes propriétés autonettoyantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

Informations techniques

Numéro d'article	15726651
EAN	8903094062195
Taille de pneu valide	480 / 70 R 24
LI / SI / PR	138 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	98,98
Taille de jante recommandée	W15L
Taille de jante autorisée	W14L, W16L
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	479
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1316
Stat. Rayon (SLR) [mm]	580
Speed Radius Index (SRI)	625
Circonférence de roulement [mm]	3894
Profondeur du profil [mm]	48,5
Nombre de barrettes	18x2
Largeur de la barrette [mm]	39
Contenance du pneu 75% [litr.]	251.25
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
138 D	2360	65		1,60	