

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726658
Taille de pneu valide	620 / 75 R 26
LI / SI / PR	167 A8 / 167 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 600



Indications et caractéristiques

- Le pneu RT 600 est spécialement conçu pour les prairies et les sols sensibles.
- Sa grande surface de contact offre d'excellentes propriétés de flottaison.
- Idéal pour les ensileuses lors du fanage de fourrage vert.
- Le talon renforcé offre une grande capacité de charge.
- Les épaulements arrondis et la profondeur de profil réduite protègent la couche végétale.

Informations techniques

Numéro d'article	15726658
EAN	8903094050444
Taille de pneu valide	620 / 75 R 26
Taille alternative 1	23.1R26
LI / SI / PR	167 A8 / 167 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 600
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	177,00
Taille de jante recommandée	DW20B
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	625
Largeur du profil [mm]	560
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1590
Stat. Rayon (SLR) [mm]	730
Speed Radius Index (SRI)	750
Circonférence de roulement [mm]	4851
Profondeur du profil [mm]	45,0
Nombre de barrettes	21x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	567.75
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
167 A8	5450	40		3,20	
167 B	5450	50		3,20	