

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726660
Taille de pneu valide	620 / 75 R 26 CHO
LI / SI / PR	166 A8 / 166 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax Teris



Indications et caractéristiques

- Pneu à grand volume pour machines de récolte, machines automotrices pour l'épandage de fertilisants et autres machines agricoles.
- Offre des capacités de charges élevées, même avec de faibles pressions de gonflage et en usage cyclique.
- Très grande surface de contact pour une répartition optimale de la pression au sol et une excellente traction.
- Les protecteurs de flancs protègent contre les dommages.
- Nombre élevé de couches de ceintures en polyester pour une tenue de route et une stabilité améliorées.

Informations techniques

Numéro d'article	15726660
EAN	8903094035809
Taille de pneu valide	620 / 75 R 26 CHO
LI / SI / PR	166 A8 / 166 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax Teris
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	203,00
Taille de jante recommandée	DW20B
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	625
Largeur du profil [mm]	560
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1590
Stat. Rayon (SLR) [mm]	730
Speed Radius Index (SRI)	750
Circonférence de roulement [mm]	4851
Profondeur du profil [mm]	50,0
Nombre de barrettes	19x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	542.25
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
166 A8	5300	40		3,20	
166 B	5300	50		3,20	