

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726929
Taille de pneu valide	520 / 70 R 38
LI / SI / PR	150 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 765



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Pneu large de série 70 pour tracteurs d'une puissance faible à moyenne.
- Principales domaines d'utilisation : agriculture et prairies.
- Faible tassement des sols et bonnes propriétés autonettoyantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

Informations techniques

Numéro d'article	15726929
EAN	8903094062232
Taille de pneu valide	520 / 70 R 38
LI / SI / PR	150 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	166,01
Taille de jante recommandée	W16L
Taille de jante autorisée	W15L, W18L
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	516
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1749
Stat. Rayon (SLR) [mm]	793
Speed Radius Index (SRI)	825
Circonférence de roulement [mm]	5300
Profondeur du profil [mm]	53,5
Nombre de barrettes	21x2
Largeur de la barrette [mm]	43
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
150 D	3350	65		1,60	