

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726946
Taille de pneu valide	650 / 75 R 38
LI / SI / PR	169 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 765



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Indications et caractéristiques

- Pneu large de série 70 pour tracteurs d'une puissance faible à moyenne.
- Principales domaines d'utilisation : agriculture et prairies.
- Faible tassement des sols et bonnes propriétés autonettoyantes.
- Composé de caoutchouc optimisé : 25 % d'usure en moins, amélioration de 30 % de la résistance aux coupures et au décollement et 20 % de traction en plus.

## Informations techniques

Numéro d'article	15726946
EAN	8903094063895
Taille de pneu valide	650 / 75 R 38
LI / SI / PR	169 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	252,56
Taille de jante recommandée	DW21B
Taille de jante autorisée	DW20B, DW23B
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	655
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1941
Stat. Rayon (SLR) [mm]	874
Speed Radius Index (SRI)	925
Circonférence de roulement [mm]	5820
Profondeur du profil [mm]	58,0
Nombre de barrettes	20x2
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
169 D	5800	65		2,40	