

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15726951
Taille de pneu valide	710 / 70 R 38
LI / SI / PR	171 D / 168 E
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax Sirio



Indications et caractéristiques

- Nouveau pneu radial pour tracteurs puissants de plus de 250 CV. Grâce au Speed Index E, ce pneu supporte des chargements lourds à des vitesses allant jusqu'à 70 km/h.
- La surface de contact, toujours égale, réduit la résistance au roulement et la consommation de carburant.
- Excellent confort de conduite grâce au flanc flexible.
- La construction spéciale de la carcasse dotée de 6 ceintures en polyester garantit une excellente stabilité sur route et en champ.
- Excellente évacuation de la chaleur grâce à un nouveau composé pour les flancs et à un talon amélioré.

Informations techniques

Numéro d'article	15726951
EAN	8903094044283
Taille de pneu valide	710 / 70 R 38
LI / SI / PR	171 D / 168 E
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax Sirio
Propriétés de la carcasse	High Speed
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	306,00
Taille de jante recommandée	DW23B
Taille de jante autorisée	DW25B
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	716
Largeur du profil [mm]	650
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1959
Stat. Rayon (SLR) [mm]	887
Speed Radius Index (SRI)	925
Circonférence de roulement [mm]	5840
Profondeur du profil [mm]	62,0
Nombre de barrettes	20x2
Largeur de la barrette [mm]	55
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
171 D	6150	65		2,40	
168 E	5600	70		2,40	