

## PNEUS

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Groupe de produits    | Pneus           |
| Numéro d'article      | 15726959        |
| Taille de pneu valide | 710 / 70 R 38   |
| LI / SI / PR          | 178 A8 / 175 D  |
| TL/TT                 | TL              |
| Marque                | BKT             |
| Profil                | Agrimax RT 765M |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Indications et caractéristiques

- Le BKT Agrimax RT 765M est un pneu radial de série 70 destiné au travail du sol, au transport, aux utilisations en champ, aux vendanges et à d'autres usages.
- Sa grande surface de contact offre une très bonne traction sur sols peu compactés.
- Ce pneu se distingue par d'excellentes propriétés autonettoyantes.

## Informations techniques

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Numéro d'article                 | 15726959        |
| EAN                              | 8903094066803   |
| Taille de pneu valide            | 710 / 70 R 38   |
| LI / SI / PR                     | 178 A8 / 175 D  |
| TL/TT                            | TL              |
| Marque                           | BKT             |
| Profil                           | Agrimax RT 765M |
| Antistatique                     | non             |
| Couleur du pneu                  | Noir            |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106         |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 299,59          |
| Taille de jante recommandée      | DW23B           |
| Taille de jante autorisée        | DW25B           |
| Pression maximale de l'air [bar] | 3,20            |
| Largeur du pneu [mm]             | 716             |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 1959            |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 859             |
| Speed Radius Index (SRI)         | 925             |
| Circonférence de roulement [mm]  | 5751            |
| Profondeur du profil [mm]        | 58,5            |
| Nombre de barrettes              | 20x2            |
| Contenance du pneu 75% [litr.]   | 862.5           |
| E-Ready                          | non             |

## Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 178 A8 | 7500                    | 40             |                      | 3,20           |                  |
| 175 D  | 6900                    | 65             |                      | 3,20           |                  |