

PNEUS

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 15726978 |
| Taille de pneu valide | 710 / 70 R 42 |
| LI / SI / PR | 173 D |
| TL/TT | TL |
| Marque | BKT |
| Profil | Agrimax RT 765M |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le BKT Agrimax RT 765M est un pneu radial de série 70 destiné au travail du sol, au transport, aux utilisations en champ, aux vendanges et à d'autres usages.
- Sa grande surface de contact offre une très bonne traction sur sols peu compactés.
- Ce pneu se distingue par d'excellentes propriétés autonettoyantes.

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Numéro d'article | 15726978 |
| EAN | 8903094066452 |
| Taille de pneu valide | 710 / 70 R 42 |
| LI / SI / PR | 173 D |
| TL/TT | TL |
| Marque | BKT |
| Profil | Agrimax RT 765M |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 320,61 |
| Taille de jante recommandée | DW23B |
| Pression maximale de l'air [bar] | 2,40 |
| Largeur du pneu [mm] | 716 |
| Largeur du profil [mm] | 670 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 2061 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 922 |
| Speed Radius Index (SRI) | 975 |
| Circonférence de roulement [mm] | 6174 |
| Profondeur du profil [mm] | 58,5 |
| Nombre de barrettes | 21x2 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 173 D | 6500 | 65 | | 2,40 | |