28.04.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15727043
Taille de pneu valide	340 / 65 R 20
LI / SI / PR	127 A8 / 124 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 657

Indications et caractéristiques

- Le BKT Agrimax RT 657 est un pneu large de la série 65 pour une puissance jusqu'à 250 CV
- Grâce à ses barrettes massives et à sa grande surface de contact, ce pneu présente une excellente traction lors du travail de sols très durs
- En outre, son grand volume d'air et la possibilité d'adapter la pression de gonflage préserve idéalement le sol
- Lors du transport sur route, le pneu garantit un très grand confort de conduite pour une faible résistance au roulement, diminuant ainsi la consommation de carburant
- Lors des opérations de transport, ce pneu est homologué jusqu'à 65 km/h

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

28.04.2025

Informations techniques

Numéro d'article	15727043
EAN	8903094042005
Taille de pneu valide	340 / 65 R 20
LI / SI / PR	127 A8 / 124 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 657
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	40,55
Taille de jante recommandée	W11
Taille de jante autorisée	W10, W12
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	343
Largeur du profil [mm]	320
Diamètre extérieur du pneu [mm]	950
Stat. Rayon (SLR) [mm]	430
Speed Radius Index (SRI)	450
Circonférence de roulement [mm]	2892
Profondeur du profil [mm]	30,0
Nombre de barrettes	19x2
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
127 A8	1750	40		2,40	
124 D	1600	65		2,40	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.