

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15727071
Taille de pneu valide	750 / 65 R 26 CHO
LI / SI / PR	171 A8 / 171 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax Teris



Indications et caractéristiques

- Pneu à grand volume pour machines de récolte, machines automotrices pour l'épandage de fertilisants et autres machines agricoles.
- Offre des capacités de charges élevées, même avec de faibles pressions de gonflage et en usage cyclique.
- Très grande surface de contact pour une répartition optimale de la pression au sol et une excellente traction.
- Les protecteurs de flancs protègent contre les dommages.
- Nombre élevé de couches de ceintures en polyester pour une tenue de route et une stabilité améliorées.

Informations techniques

Numéro d'article	15727071
EAN	8903094039111
Taille de pneu valide	750 / 65 R 26 CHO
Taille alternative 1	28LR26
LI / SI / PR	171 A8 / 171 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax Teris
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	244,31
Taille de jante recommandée	DW25B
Taille de jante autorisée	DW23B
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	764
Largeur du profil [mm]	680
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1636
Stat. Rayon (SLR) [mm]	713
Speed Radius Index (SRI)	750
Circonférence de roulement [mm]	4908
Profondeur du profil [mm]	46,0
Nombre de barrettes	18x2
Largeur de la barrette [mm]	55
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
171 A8	6150	40		3,20	
171 B	6150	50		3,20	